

## РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ SIRA GROUP (Италия)



### БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РАДИАТОРЫ

#### БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР Bi POWER-200

Кол-во секций	Теплоотдача Вт. $\Delta T=70^{\circ}C$	Межосевое расстояние мм.	Глубина мм.	Ширина мм.	Масса кг.	Цена (**)
8	696	200	80	640	5,20	92,80
10	870	200	80	800	6,50	116,00
12	1044	200	80	960	7,80	139,20

#### Bi POWER



Максимальное рабочее давление - 35 атм

#### БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР Bi POWER-350

Кол-во секций	Теплоотдача Вт. $\Delta T=70^{\circ}C$	Межосевое расстояние мм.	Глубина мм.	Ширина мм.	Масса кг.	Цена (**)
6	840	350	80	480	4,80	72,60
7	980	350	80	560	5,60	84,70
8	1120	350	80	640	6,40	96,80
9	1260	350	80	720	7,20	108,90
10	1400	350	80	800	8,00	121,00
12	1680	350	80	960	9,60	145,20
14	1960	350	80	1120	11,20	169,40

#### БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАДИАТОР Bi POWER-500

Кол-во секций	Теплоотдача Вт. $\Delta T=70^{\circ}C$	Межосевое расстояние мм.	Глубина мм.	Ширина мм.	Масса кг.	Цена (**)
4	692	500	80	320	4,40	50,00
5	865	500	80	400	5,50	62,50
6	1038	500	80	480	6,60	75,00
7	1211	500	80	560	7,70	87,50
8	1384	500	80	640	8,80	100,00
9	1557	500	80	720	9,90	112,50
10	1730	500	80	800	11,00	125,00
12	2076	500	80	960	13,20	150,00
14	2422	500	80	1120	15,40	175,00

#### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ РАДИАТОРАМ "Bi POWER"

	Цена (**)
Заглушка 1" левая	0,85
Заглушка 1" правая	0,85
Комплект креплений	1,75
Кран маевского	1,10
Переходник 1/2" левый	0,85
Переходник 1/2" правый	0,85
Переходник 3/4" левый	0,85
Переходник 3/4" правый	0,85
Комплектующие к радиаторам приобретаются отдельно	

### АЛЮМИНИЕВЫЕ РАДИАТОРЫ

#### ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР S2-500

Рабочее давление - 16 атм.

Мощность - 210 Вт.

Кол-во секций	Теплоотдача Вт. $\Delta T=70^{\circ}C$	Межосевое расстояние мм.	Глубина мм.	Ширина мм.	Масса кг.	Цена (**)
1	210	500	90	80	1,50	9,11
4	840	500	90	320	6,00	42,24
5	1050	500	90	400	7,50	52,80
6	1260	500	90	480	9,00	63,36
7	1470	500	90	560	10,50	73,92
8	1680	500	90	640	12,00	84,48
9	1890	500	90	720	13,50	95,04
10	2100	500	90	800	15,00	105,60
11	2310	500	90	880	16,50	116,16
12	2520	500	90	960	18,00	126,72
14	2940	500	90	1120	21,00	147,84



#### ЛИТОЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР S2-300

Рабочее давление - 16 атм.

Мощность - 152 Вт.

Кол-во секций	Теплоотдача Вт. $\Delta T=70^{\circ}C$	Межосевое расстояние мм.	Глубина мм.	Ширина мм.	Масса кг.	Цена (**)
1	152	300	90	80	1,05	8,88
4	608	300	90	320	4,20	41,36
5	760	300	90	400	5,25	51,70
6	912	300	90	480	6,30	62,04
7	1050	300	90	560	7,50	72,38
8	1216	300	90	640	8,40	82,72
10	1520	300	90	800	10,50	103,40
12	1824	300	90	960	12,60	124,08

ALUX-500



**ЭКСТРУЗИОННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР ALUX-500**

Рабочее давление - 25 атм.

Максимальная температура теплоносителя - 110°C

Кол-во секций	Теплоотдача Вт. $\Delta T=70^{\circ}\text{C}$	Межосевое расстояние мм.	Глубина мм.	Ширина мм.	Масса кг.	Цена (**)
4	780	500	100	320	4,00	44,00
5	975	500	100	400	5,00	55,00
6	1170	500	100	480	6,00	66,00
7	1365	500	100	560	7,00	77,00
8	1560	500	100	640	8,00	88,00
9	1755	500	100	720	9,00	99,00
10	1950	500	100	800	10,00	110,00
12	2340	500	100	960	12,00	132,00
14	2730	500	100	1120	14,00	154,00